TESY
It's impressive



ΕΠΙΔΑΠΈΔΙΟΙ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΊΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΆΚΤΗ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ

EV 15S 500 75

TIN	301395
Εύρος	480
Καθαρό βάρος	137 kg
Μόνωση (σκληρό PU)	PU 50 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1	2.25 m²
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1	13.7 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K	95 W
Ενεργειακή κλάση	C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας	110 °C
Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού	8 bar
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας	6 bar

Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί MIX 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S1)	685 L
Διάμετρος	750 mm

Πληροφορίες

EV 15S 500 75

- ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗ συμβατή με τους πρόσφατους κανονισμούς του κλάδου - ERP Κλάση B και C
- Υψηλής ποιότητας ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗΣ CrystalTech PRO
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟΔΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ της εσωτερικής επιφάνειας του δοχείου για την αύξηση της διάρκειας ζωής του προϊόντος:
  • ΔΥΟ ΑΝΟΔΙΑ MG+ για μοντέλα από 160 L έως 1000 L
  • ΤΡΊΑ ΑΝΌΔΙΑ MG+ για μοντέλα από 1500 L και 2000 L
- ΆΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ για εύκολη επιθεώρηση και συντήρηση
- Προαιρετική δυνατότητα ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ με διαφορετική ονομαστική ισχύ
- Υποδοχή τοποθέτησης ρυθμιστή θερμοκρασίας
- Υποδοχές για αισθητήρες θερμοκρασίας

Serie information

EV 15S 500 75

Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με όγκους από 160 έως 2000 λίτρα με έναν εναλλάκτη θερμότητας. Κατάλληλα για την κάλυψη των αναγκών μιας μονοκατοικίας, πολυκατοικίας ή βιομηχανίας.