



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

EV 12 S 800 99 DN18
(EPS)

TIN	306392 (306815)
Εύρος	768
Καθαρό βάρος	252 kg
Μόνωση (σκληρό PU)	100 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1	2.89 m ²
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1	26.2 L
Απώλειες θερμότητας ΔΤ 45Κ	128 W
Ενεργειακή κλάση	C



Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας	110 °C
Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού	8 bar
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας	6 bar
Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί MIX 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S1)	1095 L
Διάμετρος	990 mm



Πληροφορίες

EV 12 S 800 99 DN18 (EPS)

- Υψηλής ποιότητας επίστρωση σμάλτου εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής
- Πολύ αποτελεσματική μόνωση PU
- Αποτελεσματική προστασία ανοδίου
- Φλάντζα καθαρισμού για εύκολο έλεγχο του δοχείου
- Δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρικής αντίστασης
- Δυνατότητα εγκατάσταση θερμικού ρυθμιστικού
- Δυνατότητα εγκατάσταση εμβαπτιζόμενου αισθητηρίου

Serie information

EV 12 S 800 99 DN18 (EPS)

Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με όγκους από 160 έως 2000 λίτρα με έναν εναλλάκτη θερμότητας. Κατάλληλα για την κάλυψη των αναγκών μιας μονοκατοικίας, πολυκατοικίας ή βιομηχανίας.