TESY
It's impressive



ΕΠΙΔΑΠΈΔΙΟΙ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΊΟΥ ΜΕ ΔΎΟ ΕΝΑΛΛΆΚΤΕΣ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ

EV 7/5 S2 200 60

TIN	301407
Εύρος	192
Καθαρό βάρος	69 kg
Μόνωση (σκληρό PU)	PU 50 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1	0.75 m²
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2	0.54 m²
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1	4.6 L
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2	3.3 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K	59 W
Ενεργειακή κλάση	B
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας	110 °C

Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού	8 bar
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας	6 bar
Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί MIX 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S1)	280 L
Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί MIX 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S2)	136 L
Διάμετρος	600 mm

Πληροφορίες

EV 7/5 S2 200 60

- ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗ συμβατή με τους πρόσφατους κανονισμούς του κλάδου - ERP Κλάση B και C
- Υψηλής ποιότητας ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗΣ CrystalTech PRO
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟΔΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ της εσωτερικής επιφάνειας του δοχείου για την αύξηση της διάρκειας ζωής του προϊόντος:
  • ΔΥΟ ΑΝΟΔΙΑ MG+ για μοντέλα από 160 L έως 1000 L
  • ΤΡΊΑ ΑΝΌΔΙΑ MG+ για μοντέλα από 1500 L και 2000 L
- ΆΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ για εύκολη επιθεώρηση και συντήρηση
- Προαιρετική δυνατότητα ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ με διαφορετική ονομαστική ισχύ
- Υποδοχή τοποθέτησης ρυθμιστή θερμοκρασίας
- Υποδοχές για αισθητήρες θερμοκρασίας

Serie information

EV 7/5 S2 200 60

Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με όγκους από 160 έως 2000 λίτρα με δύο εναλλάκτες θερμότητας. Κατάλληλα για την κάλυψη των αναγκών μιας μονοκατοικίας, πολυκατοικίας ή βιομηχανίας.