



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

EV 13/7 S2 1000 101
DN18

SAP	306393
Χωρητικότητα	932 L
Καθαρό βάρος	310 kg
Μόνωση (σκληρό PU)	100 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1	3.45 m ²
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2	1.31 m ²
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1	31.3 L
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2	7.9 L
Απώλειες θερμότητας ΔΤ 45Κ	143 W



Ενεργειακή κλάση	C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας	110 °C
Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού	8 bar
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας	6 bar
Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί MIX 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S1)	1403 L
Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί MIX 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S2)	604 L
Διάμετρος	1050 mm



- Υψηλής ποιότητας επίστρωση σμάλτου εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής
- Υψηλής απόδοσης αφαιρούμενη μόνωση PU για μοντέλα άνω των 500 λίτρων
- Αποτελεσματική προστασία ανοδίου
- Φλάντζα καθαρισμού για εύκολο έλεγχο του δοχείου
- Δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρικής αντίστασης
- Δυνατότητα εγκατάσταση θερμικού ρυθμιστικού
- Δυνατότητα εγκατάσταση εμβαπτιζόμενου αισθητηρίου

Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα με όγκους από 160 έως 2000 λίτρα με δύο εναλλάκτες θερμότητας. Κατάλληλα για την κάλυψη των αναγκών μιας μονοκατοικίας, πολυκατοικίας ή βιομηχανίας.