

ΔΟΧΕΊΑ ΑΔΡΆΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΆΚΤΗ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ

V 12 S 1500 120 P5

TIN	303887
Εύρος	1439
Καθαρό βάρος	339 kg
Μόνωση (σκληρό PU)	Non-woven polyester 100 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1	3.47 m²
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1	31.4 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K	158 W
Ενεργειακή κλάση	C

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας	110 °C
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας	8 bar
Διάμετρος	1200 mm

Πληροφορίες V 12 S 1500 120 P5

- Δοχεία αδρανείας χαμηλής πίεσης (3 bar) σχεδιασμένα για αποθήκευση και διανομή ενέργειας από 4 διαφορετικές πηγές θέρμανσης.
- Δυνατότητα τοποθέτησης έως 4 αισθητηρίων θερμοκρασίας
- Υψηλής απόδοσης μόνωση PU
- Υψηλής απόδοσης αφαιρούμενη μόνωση PU για μοντέλα άνω των 500 λίτρων

Serie information V 12 S 1500 120 P5

Ευρεία γκάμα δοχείων αδρανείας για κλειστά κυκλώματα θέρμανσης από 200 έως 2000 λίτρα με έναν ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας.