



ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ  
ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

V 12/8 S2 1500 120 P6

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| TIN                                      | 303890                     |
| Εύρος                                    | 1415                       |
| Καθαρό βάρος                             | 376 kg                     |
| Μόνωση (σκληρό PU)                       | Non-woven polyester 100 mm |
| Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1    | 3.47 m <sup>2</sup>        |
| Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2    | 2.3 m <sup>2</sup>         |
| Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1 | 31.4 L                     |
| Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2 | 20.5 L                     |
| Απώλειες θερμότητας ΔΤ 45Κ               | 158 W                      |



|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Ενεργειακή κλάση                                         | C       |
| Μέγιστη<br>θερμοκρασία λειτουργίας                       | 95 °C   |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας | 110 °C  |
| Διάμετρος                                                | 1200 mm |



## Πληροφορίες

V 12/8 S2 1500 120 P6

- Δοχεία αδρανείας χαμηλής πίεσης (3 bar) σχεδιασμένα για αποθήκευση και διανομή ενέργειας από 4 διαφορετικές πηγές θέρμανσης.
- Δυνατότητα τοποθέτησης έως 4 αισθητηρίων θερμοκρασίας
- Υψηλής απόδοσης μόνωση PU
- Υψηλής απόδοσης αφαιρούμενη μόνωση PU για μοντέλα άνω των 500 λίτρων

## Serie information

V 12/8 S2 1500 120 P6

Ευρεία γκάμα δοχείων αδρανείας για κλειστά κυκλώματα θέρμανσης από 200 έως 2000 λίτρα με δύο ενσωματωμένους εναλλάκτες θερμότητας.