



ANTICALC

GCV 150 44 24D B14 TBR



TIN	304903
Χωρητικότητα	143 L
Ύψος	1.327 m
Πλάτος	0.440 m
Μήκος	0.468 m
Ισχύς	2400/1200 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60)	3:07 / 6:13 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC	4377 kWh
Ενεργειακή κλάση	C



Διάμετρος	440 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου)	XL
V40	232 L
T _{out of the box}	65 °C
MAX40	240 L



Οι κατακόρυφοι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της σειράς Anticalc αναπτύχθηκαν για απρόσκοπτη, μακράς διάρκειας και αξιόπιστη λειτουργία σε περιοχές με σκληρό νερό, νερό με πολλά μεταλλικά στοιχεία και/ή επιθετικό νερό. Η αντίσταση Anticalc λειτουργεί με χαμηλή επιφανειακή θερμοκρασία, με την οποία περιορίζεται η συσσώρευση αλάτων. Η γκάμα περιλαμβάνει σχέδια με χωρητικότητα από 50 έως 150 λίτρα.

- INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESI τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
- Δυνατότητα επιλογής δύο βαθμίδων ισχύος
- ECO θέση του εξωτερικού ρυθμιστή για οικονομική και μακροχρόνια λειτουργία
- 3 φωτεινές λυχνίες για αναγνώριση των λειτουργιών
- Αντιπαγετική προστασία
- Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση
- Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής