



ANTICALC SLIM

GCV 3035 16D B14 TBRC



|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| TIN                                        | 304845     |
| Χωρητικότητα                               | 30 L       |
| Ύψος                                       | 0.570 m    |
| Πλάτος                                     | 0.353 m    |
| Μήκος                                      | 0.380 m    |
| Ισχύς                                      | 1600/800 W |
| Χρόνος θέρμανσης $\Delta t$ 45K (15 - 60)  | 0:22 h:min |
| Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC | 570 kWh    |
| Ενεργειακή κλάση                           | C          |



|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Διάμετρος                             | 353 mm |
| Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) | S      |
| V40                                   | 40 L   |
| T <sub>out of the box</sub>           | 60 °C  |
| MAX40                                 | 48 L   |



Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της σειράς Anticalc Slim αναπτύχθηκαν με διάμετρο 35 εκ. για συναρμολόγηση σε στενούς χώρους. Το στοιχείο θέρμανσης Anticalc λειτουργεί σε χαμηλή επιφανειακή θερμοκρασία, με το οποίο η συσσώρευση αλάτων είναι περιορισμένη. Η γκάμα περιλαμβάνει σχέδια με χωρητικότητα από 30 έως 80 λίτρα.

- INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESI τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
- Δυνατότητα επιλογής δύο βαθμίδων ισχύος
- ECO θέση του εξωτερικού ρυθμιστή για οικονομική και μακροχρόνια λειτουργία
- 3 φωτεινές λυχνίες για αναγνώριση των λειτουργιών
- Αντιπαγετική προστασία
- Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση
- Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής