



BILIGHT

GCV 100 44 30 B12 TSR



TIN	305534
Χωρητικότητα	100 L
Ύψος	0.995 m
Πλάτος	0.440 m
Μήκος	0.467 m
Ισχύς	3000 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60)**80°C	1:44 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC	2753 kWh
Ενεργειακή κλάση	C



Διάμετρος	440 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου)	L
V40	157 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	188 L



Πληροφορίες

GCV 100 44 30 B12 TSR

- Χωρητικότητα 100 λίτρα.
- Ισχύς - 3000 W
- Μεσαία θέρμανση
- Ένδειξη φωτισμού BiLight

Serie information

GCV 100 44 30 B12 TSR

Οι θερμοσίφωνες της σειράς BiLight αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τα πιο υψηλά Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και απαιτήσεις ποιότητας. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει σχέδια με χωρητικότητα από 50 έως 150 λίτρα.

- INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESI τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
- Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών
- Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής
- Αντιπαγετική προστασία
- Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση
- Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής