



BILIGHT

GCV 120 44 30 B12 TSR



TIN	305559
Χωρητικότητα	120 L
Ύψος	1.160 m
Πλάτος	0.440 m
Μήκος	0.467 m
Ισχύς	3000 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60)**80°C	2:05 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC	4386 kWh
Ενεργειακή κλάση	C



Διάμετρος	440 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου)	XL
V40	219 L
T _{out of the box}	70 °C
MAX40	219 L



Πληροφορίες

GCV 120 44 30 B12 TSR

- Χωρητικότητα 120 λίτρα.
- Ισχύς - 3000 W
- Μεσαίο θερμαντικό σώμα
- Ένδειξη φωτισμού BiLight
- Εγγύηση - 5 χρόνια

Serie information

GCV 120 44 30 B12 TSR

Οι θερμοσίφωνες της σειράς BiLight αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τα πιο υψηλά Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και απαιτήσεις ποιότητας. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει σχέδια με χωρητικότητα από 50 έως 150 λίτρα.

- INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESI τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
- Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών
- Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής
- Αντιπαγετική προστασία
- Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση
- Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής