



ΒΙΛΙΓΗΤ ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
(ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ)

GCVS (L) 100 44 20 B11
TSR



ΤΙΝ	305146/305147
Χωρητικότητα	98 L
Ύψος	0.985 m
Πλάτος	0.440 m
Μήκος	0.467 m
Ισχύς	2000 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60)**80°C	0:45 h:min
Ενεργειακή κλάση	C
Διάμετρος	440 mm



Θερμο υποδοχή	no
Επιφάνεια εναλλάκτη	0.25 m ²
Επιφάνεια εναλλάκτη	1.2 L
Συνεχής ροή υγρού στους DHW at Δ T 35 *80-70	142 L/h
Ενεργειακή Απόδοση σε συνεχή λειτουργία (μέγ. απόδοση εναλλάκτη) *80-70	5.8 kW



Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της γκάμας Bilight με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας /σερπαντίνα/ αποτελούν λύση για την χρήση εναλλακτικών πηγών θερμότητας, όπως είναι οι ηλιακοί συλλέκτες, οι λέβητες αερίου και οι λέβητες με στερεά καύσιμα. Η γκάμα περιλαμβάνει ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες με χωρητικότητα από 80 έως 150 λίτρα.

- Ενσωματωμένος εναλλάκτης θερμότητας (σερπαντίνα)
- INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
- Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών
- Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής
- Αντιπαγετική προστασία
- Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση
- Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής