



ΒΙΛΙΓΗΤ ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
(ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ)

GCVS L 80 44 20 B11 TSR



TIN	303318
Χωρητικότητα	81 L
Ύψος	0.845 m
Πλάτος	0.440 m
Μήκος	0.467 m
Ισχύς	2000 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60)**80°C	0:54 h:min
Ενεργειακή κλάση	C
Διάμετρος	440 mm



Θερμο υποδοχή	no
Επιφάνεια εναλλάκτη	0.17 m ²
Επιφάνεια εναλλάκτη	0.9 L
Συνεχής ροή υγρού στους DHW at ΔT 35 [∘] *80-70 [∘]	71 L/h
Ενεργειακή Απόδοση σε συνεχή λειτουργία (μέγ. απόδοση εναλλάκτη) *80-70 [∘]	4.7 kW
Στατικές απώλειες	58 W



Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της γκάμας Bilight με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας /σερπαντίνα/ αποτελούν λύση για την χρήση εναλλακτικών πηγών θερμότητας, όπως είναι οι ηλιακοί συλλέκτες, οι λέβητες αερίου και οι λέβητες με στερεά καύσιμα. Η γκάμα περιλαμβάνει ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες με χωρητικότητα από 80 έως 150 λίτρα.

- Ενσωματωμένος εναλλάκτης θερμότητας (σερπαντίνα)
- INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
- Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών
- Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής
- Αντιπαγετική προστασία
- Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση
- Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής