



ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΪ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΣΕΙΡΑΣ  
(CN 03)

CN03 100 MIS F



ΤΙΝ	304815
Καθαρό βάρος	3.88 kg
Μέγιστη ισχύς	1000 W
Θερμο - στάτης	μηχανικός
Θερμαινόμενος όγκος αέρα*	20-30 m <sup>3</sup>
Θερμαινόμενη επιφάνεια*	8-12 m <sup>2</sup>
Ύψος	0.45 m
Μήκος	0.09 m
IP24	όχι



- Βέλτιστη μεταφορά θερμότητας
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Αντιπαγετική προστασία
- Προστασία από ανατροπή
- Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
- Κλειδί με προστατευτικό καπάκι
- Στιβαρή μεταλλική κατασκευή
- Επιδαπέδια τοποθέτηση

\*???? ?? ?????? ????? ?????????? ???? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????????????????????? ??? «?????????????».

Η νεότερη γενιά ηλεκτρικών θερμοπομπών HeatEco επιτυγχάνουν 36% Εποχιακή Ενεργειακή Απόδοση από το μέγιστο 40%. Έχουν ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, προστασία σε περίπτωση ανατροπής και υψηλό επίπεδο ηλεκτρικής προστασίας (κλάση II).