



ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΪ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΣΕΙΡΑΣ
(CN 03)

CN03 200 MIS F



TIN	304817
Καθαρό βάρος	5.48 kg
Μέγιστη ισχύς	2000 W
Θερμο - στάτης	μηχανικός
Θερμαινόμενος όγκος αέρα*	40-60 m ³
Θερμαινόμενη επιφάνεια*	16-24 m ²
Ύψος	0.45 m
Μήκος	0.09 m
IP24	όχι



Πληροφορίες

CN03 200 MIS F

- Βέλτιστη μεταφορά θερμότητας
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Αντιπαγετική προστασία
- Προστασία από ανατροπή
- Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
- Κλειδί με προστατευτικό καπάκι
- Στιβαρή μεταλλική κατασκευή
- Επιδαπέδια τοποθέτηση

*???? ?? ?????? ?????? ?????????? ???? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????????????????? ??? «????????????».

Serie information

CN03 200 MIS F

Η νεότερη γενιά ηλεκτρικών θερμοπομπών Heateco επιτυγχάνουν 36% Εποχιακή Ενεργειακή Απόδοση από το μέγιστο 40%. Έχουν ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, προστασία σε περίπτωση ανατροπής και υψηλό επίπεδο ηλεκτρικής προστασίας (κλάση II).