



ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΪ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΣΕΙΡΑΣ
(CN 03)

CN03 250 MIS F



SAP	304818
Καθαρό βάρος	6.46 kg
Μέγιστη ισχύς	2500 W
Θερμο - στάτης	μηχανικός
Θερμαινόμενος όγκος αέρα*	50-70 m ³
Θερμαινόμενη επιφάνεια*	20-28 m ²
Ύψος	0.45 m
Μήκος	0.09 m
IP24	όχι



- Βέλτιστη μεταφορά θερμότητας
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Αντιπαγετική προστασία
- Προστασία από ανατροπή
- Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
- Κλειδί με προστατευτικό καπάκι
- Στιβαρή μεταλλική κατασκευή
- Επιδαπέδια τοποθέτηση

*???? ?? ?????? ????? ?????????? ???? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????????????????????? ??? «?????????????».

Η νεότερη γενιά ηλεκτρικών θερμοπομπών HeatEco επιτυγχάνουν 36% Εποχιακή Ενεργειακή Απόδοση από το μέγιστο 40%. Έχουν ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, προστασία σε περίπτωση ανατροπής και υψηλό επίπεδο ηλεκτρικής προστασίας (κλάση II).