



ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΪ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΣΕΙΡΑΣ
(CN 03)

CN03 300 MIS F



ΤΙΝ	304819
Καθαρό βάρος	9.54 kg
Μέγιστη ισχύς	3000 W
Θερμο - στάτης	μηχανικός
Θερμαινόμενος όγκος αέρα*	60-80 m ³
Θερμαινόμενη επιφάνεια*	24-32 m ²
Ύψος	0.45 m
Μήκος	0.09 m
IP24	ναι



- Βέλτιστη μεταφορά θερμότητας
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Αντιπαγετική προστασία
- Προστασία από ανατροπή
- Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
- Κλειδί με προστατευτικό καπάκι
- Στιβαρή μεταλλική κατασκευή
- Επιδαπέδια τοποθέτηση

*???? ?? ?????? ????? ?????????? ???? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????????????????????? ??? «?????????????».

Η νεότερη γενιά ηλεκτρικών θερμοπομπών HeatEco επιτυγχάνουν 36% Εποχιακή Ενεργειακή Απόδοση από το μέγιστο 40%. Έχουν ρυθμιζόμενο θερμοστάτη, προστασία σε περίπτωση ανατροπής και υψηλό επίπεδο ηλεκτρικής προστασίας (κλάση II).