



ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΪ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΌ ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗ
ΣΕΙΡΆΣ (CN 04)

CN04 050 MIS F



SAP	304048
Καθαρό βάρος	3.56 kg
Μέγιστη ισχύς	500 W
Θερμο - στάτης	μηχανικός
Θερμαινόμενος όγκος αέρα*	10-15 m ³
Θερμαινόμενη επιφάνεια*	4-6 m ²
Ύψος	0.45 m
Μήκος	0.08 m



- Ρυθμιζόμενος τριχοειδής θερμοστάτης 7-40°C με ευαισθησία $\pm 1^\circ\text{C}$ (ένδειξη λειτουργίας στην οθόνη από 1 έως 6)
 - Δυνατότητα χρήση στο μπάνιο** - προστασία από το νερό IP24
 - Αντιπαγετική προστασία, ρυθμισμένη στους 7°C
 - Προστασία από ανατροπή
 - Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 - Κλειδί με προστατευτικό καπάκι
 - Cataclismo de metal estándar
 - Resultados de la búsqueda
- *???? ?? ?????? ????? ?????????? ???? ??? ?????????? ?????????? ?????????? ? ?????????????????? ??? «?????????».

Η νεότερη γενιά ηλεκτρικών θερμοπομπών panel ConEco επιτυγχάνουν 36% Εποχιακή Ενεργειακή Απόδοση από το μέγιστο 40%. Έχουν ενσωματωμένο μηχανικό θερμοστάτη ακριβείας, με τον οποίο επιτυγχάνεται 14% χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.