



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΛΕΒΗΤΑ  
ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

EV 10S 120 60 Z PS

SAP	304969
Χωρητικότητα	114 L
Καθαρό βάρος	53 kg
Μόνωση (σκληρό PU)	50 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1	1 m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1	6.2 L
Απώλειες θερμότητας ΔΤ 45K	35 W
Ενεργειακή κλάση	A
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας	110 °C
Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού	8 bar
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας	6 bar



Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί MIX 45°C (\*\*15-60°C),  
Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S1)

176 L

Διάμετρος

600 mm



- Μικρές συνολικές διαστάσεις, κατάλληλες για εγκατάσταση κάτω από επιτοίχιους λέβητες, όπως αερίου, ηλεκτρικούς ή άλλους.
- Λειτουργική τοποθέτηση όλων των εξόδων σε ημικύκλιο πάνω από το πάνω κάλυμμα για εγκατάσταση κάτω από τον λέβητα αερίου.
- Δυνατότητα λειτουργίας με άμεση χρήση της ηλεκτρικής αντίστασης (3 kW) (προαιρετικά).
- Ιδιαίτερης απόδοσης μόνωση, σχεδιασμένη ώστε να διατηρεί το νερό ζεστό για μεγαλύτερο διάστημα και να βοηθά στη μείωση των θερμικών απωλειών.
- Έξοδος εκροής.
- Ισχυρός εναλλάκτης θερμότητας.
- Ενεργειακά αποδοτική συσκευή σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς (Κλάση A για το μοντέλο 120 L).

Θερμοδοχεία Z.N.X. με μικρές διαστάσεις κατάλληλα για τοποθέτηση κάτω επίτοιχους λέβητες αερίου ή ηλεκτρικούς λέβητες. Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα των 120 και 160 λίτρων.