



ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

EV 1500 120 B DN18

SAP	305439
Χωρητικότητα	1500 L
Καθαρό βάρος	348 kg
Μόνωση (σκληρό PU)	100 mm
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K	158 W
Ενεργειακή κλάση	C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95 °C
Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού	8 bar



Διάμετρος

1200 mm



- ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗ συμβατή με τους πρόσφατους κανονισμούς του κλάδου - ERP Κλάση B και C
- Υψηλής ποιότητας ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗΣ CrystalTech PRO
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟΔΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ της εσωτερικής επιφάνειας του δοχείου για την αύξηση της διάρκειας ζωής του προϊόντος:
 - ΔΥΟ ΑΝΟΔΙΑ MG+ για μοντέλα από 160 L έως 1000 L
 - ΤΡΙΑ ΑΝΟΔΙΑ MG+ για μοντέλα από 1500 L και 2000 L
- ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ για εύκολη επιθεώρηση και συντήρηση
- Προαιρετική δυνατότητα ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ με διαφορετική ονομαστική ισχύ
- Υποδοχή τοποθέτησης ρυθμιστή θερμοκρασίας
- Υποδοχές για αισθητήρες θερμοκρασίας

Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα από 200 έως 2000 λίτρα, κατάλληλα για την κάλυψη των απαιτήσεων για ζεστό νερό μονοκατοικιών και πολυκατοικιών.