

BILIGHT ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

GCHL 30 35 15 B12 TSRC



TIN	305476
Εύρος	30
Χωρητικότητα	30 L
Ύψος	0.353 m
Πλάτος	0.566 m
Μήκος	0.380 m
Ισχύς	1500 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60)	1:02 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC	577 kWh
Ενεργειακή κλάση	C
Διάμετρος	353 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου)	S



V40	30 L
T _{out of the box}	60 °C
MAX40	36 L



ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ένδειξη BILIGHT
- Κόκκινο φως: Θέρμανση
- Μπλε φως: Έτοιμο για χρήση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AQUAMORE: με αυτήν την τεχνολογία, ένας οριζόντιος θερμοσίφωνας TESI παρέχει συγκρίσιμη ποσότητα ζεστού νερού με έναν κάθετο

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- **ΕΩΣ ΚΑΙ 16% ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ** λόγω της ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ και της τεχνολογίας INSUTECH για ομοιόμορφη κατανομή μιας εξαιρετικά αποτελεσματικής μόνωσης
- Ρύθμιση ECO του θερμορυθμιστή για οικονομική και μακροχρόνια λειτουργία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΝΤΙΔΙΑΚΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ λόγω της επίστρωσης σμάλτου CRYSTALTECH της δεξαμενής νερού
- ΜΕΓΑΛΗ ΖΩΗ της δεξαμενής νερού εξασφαλισμένη από ανόδιο μαγνησίου
- ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ με σωλήνα ζεστού νερού από ανοξείδωτο χάλυβα
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ μεταξύ των άκρων του κυλίνδρου με ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
- ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
- ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ για την αποφυγή υπερβολικής συσσώρευσης πίεσης
- ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

* Για οριζόντια μοντέλα TESI BiLight με τεχνολογία AquaMore, σε σύγκριση με οριζόντια μοντέλα TESI BiLight χωρίς αυτήν την τεχνολογία.

**Για μοντέλα 30, 80, 100 και 150

Τα οριζόντια σχέδια ηλεκτρικών θερμοσίφωνων της σειράς BiLight εξασφαλίζουν περισσότερο χώρο και συναρμολόγηση σε κενά μέρη και πάνω από την πόρτα. Στις συσκευές ενσωματώθηκαν όλα τα στοιχεία,



τα οποία αναπτύχθηκαν από την TESY, καθώς επίσης και τεχνολογικές καινοτομίες. Η γκάμα προϊόντων περιέχει σχέδια με χωρητικότητα από 80 και 100 λίτρα.

- INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
- Τεχνολογία TESY AquaMore - Παρέχει έως και 40%* περισσότερο ζεστό νερό για τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight, σε σύγκριση με τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight χωρίς αυτή την τεχνολογία. *Για τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight με τεχνολογία TESY AquaMore σε σύγκριση με τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight χωρίς αυτή την τεχνολογία.
- Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών
- Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής
- Αντιπαγετική προστασία
- Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση
- Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής

*Για τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight με τεχνολογία AquaMore σε σύγκριση με τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight χωρίς αυτή την τεχνολογία.