TESY
It's impressive




BILIGHT ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ

# GCHL 50 35 20 B12 TSR




| | |
|---|---|
| TIN | 300389 |
| Εύρος | 50 |
| Χωρητικότητα | 50 L |
| Ύψος | 0.353 m |
| Πλάτος | 0.803 m |
| Μήκος | 0.380 m |
| Ισχύς | 2000 W |
| Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60)**80°C | 1:18 h:min |
| Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC | 1418 kWh |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Διάμετρος | 353 mm |
| Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) | M |
| V40 | 78 L |
| $T_{out\ of\ the\ box}$ | 70 °C |

| | |
|---|---|
| MAX40 | 78 L |

- **Χωρητικότητα 50 λίτρα.**
- **Ισχύς - 2000 W**
- **Χάλκινος θερμαντήρας**
- **Έξοδοι για ηλεκτρικό μέρος - αριστερά ή δεξιά**
- **Εγγύηση - 5 χρόνια**

**ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Ένδειξη BILIGHT
Κόκκινο φως: Θέρμανση
Μπλε φως: Έτοιμο για χρήση

**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AQUAMORE**: με αυτήν την τεχνολογία, ένας οριζόντιος θερμοσίφωνας TESY παρέχει συγκρίσιμη ποσότητα ζεστού νερού με έναν κάθετο

**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

ΕΩΣ ΚΑΙ 16% ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ λόγω της ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ και της τεχνολογίας INSUTECH για ομοιόμορφη κατανομή μιας εξαιρετικά αποτελεσματικής μόνωσης
Ρύθμιση ECO του θερμορυθμιστή για οικονομική και μακροχρόνια λειτουργία
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΝΤΙΔΙΑΚΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ λόγω της επίστρωσης σμάλτου CRYSTALTECH της δεξαμενής νερού
ΜΕΓΑΛΗ ΖΩΗ της δεξαμενής νερού εξασφαλισμένη από ανόδιο μαγνησίου
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ με σωλήνα ζεστού νερού από ανοξείδωτο χάλυβα
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ μεταξύ των άκρων του κυλίνδρου με ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ για την αποφυγή υπερβολικής συσσώρευσης πίεσης
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

* Για οριζόντια μοντέλα TESY BiLight με τεχνολογία AquaMore, σε σύγκριση με οριζόντια μοντέλα TESY BiLight χωρίς αυτήν την τεχνολογία.
**Για μοντέλα 30, 80, 100 και 150

## Serie information GCHL 50 35 20 B12 TSR

Τα οριζόντια σχέδια ηλεκτρικών θερμοσιφώνων της σειράς BiLight εξασφαλίζουν περισσότερο χώρο και συναρμολόγηση σε κενά μέρη και πάνω από την πόρτα. Στις συσκευές ενσωματώθηκαν όλα τα στοιχεία, τα οποία αναπτύχθηκαν από την TESY, καθώς επίσης και τεχνολογικές καινοτομίες. Η γκάμα προϊόντων περιέχει σχέδια με χωρητικότητα από 80 και 100 λίτρα.

- INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
- Τεχνολογία TESY AquaMore - Παρέχει έως και 40%* περισσότερο ζεστό νερό για τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight, σε σύγκριση με τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight χωρίς αυτή την τεχνολογία. *Για τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight με τεχνολογία TESY AquaMore σε σύγκριση με τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight χωρίς αυτή την τεχνολογία.
- Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών
- Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής
- Αντιπαγετική προστασία
- Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση
- Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής

*Για τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight με τεχνολογία AquaMore σε σύγκριση με τα οριζόντια μοντέλα TESY BiLight χωρίς αυτή την τεχνολογία.