

BILIGHT ΟΠΙΖΟΝΤΙΟΣ

GCH (L) 50 35 20 B12 TSR



TIN	300387/300389
Εύρος	50
Χωρητικότητα	50 L
Ύψος	0.353 m
Πλάτος	0.803 m
Μήκος	0.380 m
Ισχύς	2000 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 $\square$ - 60 $\square$)*80°C	1:18 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC	1418 kWh
Ενεργειακή κλάση	C
Διάμετρος	353 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου)	M
V40	78 L
T _{out of the box}	70 °C



MAX40

78 L



- Χωρητικότητα 50 λίτρα.
- Ισχύς - 2000 W
- Χάλκινος θερμαντήρας
- Έξοδοι για ηλεκτρικό μέρος - αριστερά ή δεξιά
- Εγγύηση - 5 χρόνια

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ένδειξη BILIGHT

Κόκκινο φως: Θέρμανση

Μπλε φως: Έτοιμο για χρήση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AQUAMORE: με αυτήν την τεχνολογία, ένας οριζόντιος θερμοσίφοντας TESY παρέχει συγκρίσιμη ποσότητα ζεστού νερού με έναν κάθετο

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΩΣ ΚΑΙ 16% ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ λόγω της ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ και της τεχνολογίας INSUTECH για ομοιόμορφη κατανομή μιας εξαιρετικά αποτελεσματικής μόνωσης

Ρύθμιση ECO του θερμορυθμιστή για οικονομική και μακροχρόνια λειτουργία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΝΤΙΔΙΑΚΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ λόγω της επίστρωσης σμάλτου CRYSTALTECH της δεξαμενής νερού

ΜΕΓΑΛΗ ΖΩΗ της δεξαμενής νερού εξασφαλισμένη από ανόδιο μαγνησίου

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ με σωλήνα ζεστού νερού από ανοξείδωτο χάλυβα

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ μεταξύ των άκρων του κυλίνδρου με ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ για την αποφυγή υπερβολικής συσσώρευσης πίεσης

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



* Για οριζόντια μοντέλα TESI BiLight με τεχνολογία AquaMore, σε σύγκριση με οριζόντια μοντέλα TESI BiLight χωρίς αυτήν την τεχνολογία.

**Για μοντέλα 30, 80, 100 και 150

Serie information

GCH (L) 50 35 20 B12 TSR

Τα οριζόντια σχέδια ηλεκτρικών θερμοσιφώνων της σειράς BiLight εξασφαλίζουν περισσότερο χώρο και συναρμολόγηση σε κενά μέρη και πάνω από την πόρτα. Στις συσκευές ενσωματώθηκαν όλα τα στοιχεία, τα οποία αναπτύχθηκαν από την TESI, καθώς επίσης και τεχνολογικές καινοτομίες. Η γκάμα προϊόντων περιέχει σχέδια με χωρητικότητα από 80 και 100 λίτρα.

- INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESI τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
- Τεχνολογία TESI AquaMore - Παρέχει έως και 40%* περισσότερο ζεστό νερό για τα οριζόντια μοντέλα TESI BiLight, σε σύγκριση με τα οριζόντια μοντέλα TESI BiLight χωρίς αυτή την τεχνολογία. *Για τα οριζόντια μοντέλα TESI BiLight με τεχνολογία TESI AquaMore σε σύγκριση με τα οριζόντια μοντέλα TESI BiLight χωρίς αυτή την τεχνολογία.
- Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών
- Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής
- Αντιπαγετική προστασία
- Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση
- Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής

*Για τα οριζόντια μοντέλα TESI BiLight με τεχνολογία AquaMore σε σύγκριση με τα οριζόντια μοντέλα TESI BiLight χωρίς αυτή την τεχνολογία.