



ANTICALC REVERSIBLE

GCR 10044 24D B14 TBRC



TIN	304854
Χωρητικότητα	100 L
Ύψος	0.998 m
Πλάτος	0.440 m
Μήκος	0.467 m
Ισχύς	2400/1200 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60)**80°C	2:10/4:21 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC	2756 kWh
Ενεργειακή κλάση	C
Διάμετρος	440 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου)	L
V40	142 L



T _{out of the box}	60 °C
MAX40	170 L



Ενδείξεις BILIGHT

Κόκκινο φως: Θέρμανση

Μπλε φως: Έτοιμο για χρήση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST: Ενεργοποιεί τη δεύτερη ισχύ του θερμαντικού στοιχείου

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ χωρίς προκαταρκτική αποστράγγιση της δεξαμενής νερού

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ: Κάθετη ή οριζόντια εγκατάσταση

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΧΡΙ 16% ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ χάρη στην ΑΠΟΥΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ και την

τεχνολογία INSUTECH για ομοιόμορφη

κατανομή μιας εξαιρετικά αποδοτικής μόνωσης

Ρύθμιση ECO του θερμοστάτη για οικονομική και μακροχρόνια λειτουργία.

Serie information

GCR 10044 24D B14 TBRC

Τα σχέδια Reversible της σειράς Anticalc αναπτύχθηκαν ειδικά για γενική συναρμολόγηση – οριζόντια και κατακόρυφη συναρμολόγηση. Η γκάμα προϊόντων περιλαμβάνει σχέδια με χωρητικότητα από 50 έως 100 λίτρα.

- INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
- Δυνατότητα επιλογής δύο βαθμίδων ισχύος
- ECO θέση του εξωτερικού ρυθμιστή για οικονομική και μακροχρόνια λειτουργία
- Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής
- 3 φωτεινές λυχνίες για αναγνώριση των λειτουργιών
- Αντιπαγετική προστασία
- Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση
- Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής