



AQUATHERMICA COMPACT

AQUATHERMICA  
COMPACT 150

SAP	305969
Χωρητικότητα	143 L
Ύψος	1682 mm
Ψυκτικό μέσο	R513 a g
Ενεργειακή κλάση	A+
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	8 bar
Διάμετρος	541 mm
Χρόνος θέρμανσης (1)	9:08 h:min



Ανακοινωμένο διάγραμμα φόρτωσης	L
Ισχύ του ηλεκτρικού θερμαντήρα	1.5 kW
Ελάχιστη ÷ μέγιστη θερμοκρασία του εισερχόμενου αέρα της αντλίας θερμότητας (90% σχετική υγρασία)	-5 ÷ 43 °C
Συχνότητα	50 Hz
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κιλοβατώρες κάτω από κλιματικές συνθήκες κατά μέσο όρο	884.2 kWh
Τροφοδοσία	1/N/220-240 V
Τύπος συμπιεστή	Περιστρεφόμενος
Ελάχιστη ÷ μέγιστη θερμοκρασία του εργοταξίου συναρμολόγησης	4 ÷ 40 °C
Προστασία του συμπιεστή	Θερμικός διακόπτης με αυτόματη επαναφορά
Απορρόφηση κατά μέσο όρο	0.239 kW
Ανεμιστήρας	Φυγοκεντρικός
Προστασία του μοτέρ	Διακόπτης εσωτερικού κυκλώματος με αυτόματη επαναφορά
Συμπυκνωτής	Aluminium; wrapped externally, not in contact with water
Μεταφορικό βάρος	82 kg
CoP (DHW)	3.4
Φορτίο ψυκτικού μέσου	760 g
Ισοδύναμο CO2	0.480
Μέση κατανάλωση αντλίας θερμότητας [Κατάσταση κατά EN16147:2017 A7/W55]	0.239 kW
Όγκος αναμεμιγμένου νερού στους 40° / V40 (EN 16147:2017 - A7/W55)	178 L