



ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΜΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ  
ΠΕΤΣΕΤΕΣ

TH01 750 W

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| TIN                       | 423915       |
| Καθαρό βάρος              | 11.8 kg      |
| Μέγιστη ισχύς             | 750 W        |
| Θερμο - στάτης            | ηλεκτρονικός |
| Θερμαινόμενος όγκος αέρα* | 15-20 m³     |
| Θερμαινόμενη επιφάνεια*   | 6-8 m²       |



|        |         |
|--------|---------|
| Ύψος   | 1050 m  |
| Πλάτος | 0.500 m |
| Μήκος  | 0.050 m |
| IP24   | ναι     |



- Συσκευή επίτοιχης τοποθέτησης κατάλληλη για χρήση στο μπάνιο
- Ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας μέσω της κυκλοφορίας του θερμικά αγωγίμου υγρού
- Εφέ συσώρευσης - εξασφαλίζει την απελευθέρωση θερμότητας της συσκευής ακόμα και μετά την απενεργοποίησή της
- Συμπαγείς διαστάσεις και αθόρυβη λειτουργία
- Άνετη ζεστασιά σαν τον ήλιο χάρη στην υπέρυθρη θέρμανση
- Ονομαστική ισχύς: 750 W
- LED οθόνη
- Πλήκτρα ελέγχου αφής
- Τρεις τρόποι λειτουργίας: Comfort/ Eco/ Αντιψυκτικό
- Προκαθορισμένοι τρόποι λειτουργίας P1/P2
- P3 Ρύθμιση επιλογής από τον χρήστη
- **Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας**
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 10-35°C
- Λειτουργία χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης
- Εβδομαδιαίος προγραμματιστής 24 ώρες / 7 ημέρες
- Η λειτουργία ανοιχτού παραθύρου/πόρτας απενεργοποιεί την τροφοδοσία όταν ανιχνεύσει ένα ανοιχτό παράθυρο
- **Χαρακτηριστικά ασφαλείας**
- Προστασία από υπερθέρμανση
- Αντιπαγετική προστασία
- Προστασία από πιτσιλίσματα νερού IP 24