TESY
It's impressive



ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 45° ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥΣ

EV 12/8 S2 1500 120 45D

TIN	305361
Εύρος	1414
Καθαρό βάρος	468 kg
Μόνωση (σκληρό PU)	Non-woven polyester 100 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1	3.43 m²
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2	2.3 m²
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1	29.6 L
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2	20.5 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K	158 W
Ενεργειακή κλάση	C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας	110 °C

Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού	8 bar
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας	6 bar
Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί MIX 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S1)	Upon request L
Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί MIX 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S2)	Upon request L
Διάμετρος	1200 mm

Πληροφορίες

EV 12/8 S2 1500 120 45D

- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ. Ειδικά σχεδιασμένα για στενούς χώρους, όπως μικρά λεβητοστάσια, γωνίες ή κάτω από τις
  σκάλες.
- Υψηλής ποιότητας ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗΣ με τεχνολογία CrystalTech PRO της TESY.
- ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ για σύνδεση σε ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια ή άλλες πηγές θερμότητας.
- ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΣΗ του ΚΑΤΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ για τη διασφάλιση επαρκούς θέρμανσης του νερού στο κρύο τμήμα του δοχείου.
- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟΔΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ της εσωτερικής επιφάνειας του δοχείου για αύξηση της διάρκειας ζωής του προϊόντος:
  ΕΝΑ ΑΝΟΔΙΟ MG+ για το μοντέλο 200 L
  ΔΥΟ ΑΝΟΔΙΑ MG+ για τα μοντέλα από 300 L έως 1000 L
  ΤΡΙΑ ΑΝΟΔΙΑ MG+ για τα μοντέλα από 1500 L και 2000 L
- Υψηλής απόδοσης ΜΟΝΩΣΗ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΕΣ για τα μοντέλα έως
  500 L.
- ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ για εύκολη επιθεώρηση και συντήρηση.
- Προαιρετική δυνατότητα ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ με διαφορετική ονομαστική ισχύ.
- Υποδοχή τοποθέτησης ρυθμιστή θερμοκρασίας.
- Υποδοχές για αισθητήρες θερμοκρασίας.
- Ένδειξη θερμοκρασίας.

Serie information

EV 12/8 S2 1500 120 45D

- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ. Ειδικά σχεδιασμένα για στενούς χώρους, όπως μικρά λεβητοστάσια, γωνίες ή κάτω από τις
  σκάλες.
- Υψηλής ποιότητας ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗΣ με τεχνολογία CrystalTech PRO της TESY.
- ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ για σύνδεση σε ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια ή άλλες πηγές θερμότητας.
- ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΣΗ του ΚΑΤΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ για τη διασφάλιση επαρκούς θέρμανσης του νερού στο
  κρύο τμήμα του δοχείου.

- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟΔΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ της εσωτερικής επιφάνειας του δοχείου για αύξηση της διάρκειας ζωής του
  προϊόντος:
  ΕΝΑ ΑΝΌΔΙΟ MG+ για το μοντέλο 200 L
  ΔΎΟ ΑΝΌΔΙΑ MG+ για τα μοντέλα από 300 L έως 1000 L
  ΤΡΊΑ ΑΝΌΔΙΑ MG+ για τα μοντέλα από 1500 L και 2000 L
- Υψηλής απόδοσης ΜΟΝΩΣΗ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΕΣ για τα μοντέλα έως
  500 L.
- Υψηλής απόδοσης ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ για τα μοντέλα από 800 L έως 2000 L.
- ΆΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ για εύκολη επιθεώρηση και συντήρηση.
- Προαιρετική δυνατότητα ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ με διαφορετική ονομαστική ισχύ.
- Υποδοχή τοποθέτησης ρυθμιστή θερμοκρασίας.
- Υποδοχές για αισθητήρες θερμοκρασίας.
- Ένδειξη θερμοκρασίας.

*Οι φωτογραφίες των προϊόντων, που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, είναι μόνο για λόγους απεικόνισης.