



ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 45°  
ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥΣ

EV 15/7 S2 500 75 45D 3K

SAP	306366
Χωρητικότητα	464 L
Καθαρό βάρος	157 kg
Μόνωση (σκληρό PU)	50 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1	2.18 m <sup>2</sup>
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2	1.1 m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1	13.7 L
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2	6.4 L
Απώλειες θερμότητας ΔΤ 45K	95 W
Ενεργειακή κλάση	C



Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας	110 °C
Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού	8 bar
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας	6 bar
Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί MIX 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S1)	621 L
Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί MIX 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S2)	251 L
Διάμετρος	750 mm
Ισχύ του ηλεκτρικού θερμαντήρα	3000 kW
Βαθμός προστασίας	85 ±5 °C



- Υψηλής ποιότητας επίστρωση σμάλτου εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής
- Υψηλής απόδοσης μόνωση PU
- Αποτελεσματική προστασία ανοδίου
- Φλάντζα καθαρισμού για εύκολο έλεγχο του δοχείου
- Δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρικής αντίστασης
- Δυνατότητα εγκατάσταση θερμικού ρυθμιστικού
- Δυνατότητα εγκατάσταση εμβαπτιζόμενου αισθητηρίου
- Εναλλάκτες θερμότητας με αυξημένη επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας και με χαμηλή πτώση πίεσης, ειδικά σχεδιασμένοι για σύνδεση με αντλίες θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών

## Serie information

EV 15/7 S2 500 75 45D 3K

- **ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ.** Ειδικά σχεδιασμένα για στενούς χώρους, όπως μικρά λεβητοστάσια, γωνίες ή κάτω από τις σκάλες.
- Υψηλής ποιότητας **ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΣΜΑΛΤΩΣΗΣ** με τεχνολογία CrystalTech PRO της TESI.
- **ΔΥΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ** για σύνδεση σε **ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια ή άλλες πηγές θερμότητας.
- **ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΣΗ του ΚΑΤΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ** για τη διασφάλιση επαρκούς θέρμανσης του νερού στο κρύο τμήμα του δοχείου.
- **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΝΟΔΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ** της εσωτερικής επιφάνειας του δοχείου για αύξηση της διάρκειας ζωής του προϊόντος:  
ΕΝΑ ΑΝΟΔΙΟ MG+ για το μοντέλο 200 L  
ΔΥΟ ΑΝΟΔΙΑ MG+ για τα μοντέλα από 300 L έως 1000 L  
ΤΡΙΑ ΑΝΟΔΙΑ MG+ για τα μοντέλα από 1500 L και 2000 L
- Υψηλής απόδοσης **ΜΟΝΩΣΗ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΛΩΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΕΣ** για τα μοντέλα έως 500 L.
- Υψηλής απόδοσης **ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ** για τα μοντέλα από 800 L έως 2000 L.
- **ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ** για εύκολη επιθεώρηση και συντήρηση.
- Προαιρετική δυνατότητα **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ** με διαφορετική ονομαστική ισχύ.



- Υποδοχή τοποθέτησης ρυθμιστή θερμοκρασίας.
- Υποδοχές για αισθητήρες θερμοκρασίας.
- Ένδειξη θερμοκρασίας.

\*Οι φωτογραφίες των προϊόντων, που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, είναι μόνο για λόγους απεικόνισης.