BILIGHT ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΌ ΕΝΑΛΛΆΚΤΗ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ (ΣΕΡΠΑΝΤΊΝΑ)

GCVS 80 44 20 B11 TSRP

TIN	306608
Χωρητικότητα	81 L
Ύψος	0.845 m
Πλάτος	0.440 m
Μήκος	0.467 m
Ισχύς	2000 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60)**80°C	0:54 h:min
Ενεργειακή κλάση	C
Διάμετρος	440 mm
Θερμο υποδοχή	no
Επιφάνεια εναλλάκτη	0.17 m²
Επιφάνεια εναλλάκτη	0.9 L

Συνεχής ροή υγρού στους DHW at Δ T 35 *80-70	116 L/h
Ενεργειακή Απόδοση σε συνεχή λειτουργία (μέγ. απόδοση εναλλάκτη) *80-70	4.7 kW

Πληροφορίες

GCVS 80 44 20 B11 TSRP

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ένδειξη BILIGHT μόνο όταν το θερμαντικό στοιχείο είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
Κόκκινο φως: Θέρμανση
Μπλε φως: Έτοιμο για χρήση

ΘΗΚΗ για αισθητήρα θερμοκρασίας

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΩΣ ΚΑΙ 16% ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ λόγω της ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ και της τεχνολογίας INSUTECH για ομοιόμορφη
κατανομή μιας εξαιρετικά αποτελεσματικής μόνωσης
Ρύθμιση ECO του θερμορυθμιστή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΝΤΙΔΙΑΚΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ λόγω της επίστρωσης σμάλτου CRYSTALTECH της δεξαμενής νερού
ΜΕΓΑΛΗ ΖΩΗ της δεξαμενής νερού εξασφαλισμένη από ανόδιο μαγνησίου
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ με σωλήνα ζεστού νερού από ανοξείδωτο χάλυβα
ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ μεταξύ των άκρων του κυλίνδρου με ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ για την αποφυγή υπερβολικής πίεσης συσσώρευση
Προστασία κατά του παγώματος όταν το θερμαντικό στοιχείο είναι ενεργοποιημένο

Serie information

GCVS 80 44 20 B11 TSRP

Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της γκάμας Bilight με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας /σερπαντίνα/ αποτελούν λύση για την χρήση εναλλακτικών πηγών θερμότητας, όπως είναι οι ηλιακοί συλλέκτες, οι λέβητες αερίου και οι λέβητες με στερεά καύσιμα. Η γκάμα περιλαμβάνει ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες με χωρητικότητα από 80 έως 150 λίτρα.

- Ενσωματωμένος εναλλάκτης θερμότητας (σερπαντίνα)
- INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESY τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά

χαμηλές απώλειες θερμότητας

- Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών
- Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής
- Αντιπαγετική προστασία
- Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση
- Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής