



BILIGHT ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
(ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑ)

GCVS 80 44 40 B12 TR



TIN	306643
Χωρητικότητα	81 L
Ύψος	0.854 m
Πλάτος	0.440 m
Μήκος	0.467 m
Ισχύς	4000 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15 - 60) **80°C	01:03 h:min
Ενεργειακή κλάση	C
Διάμετρος	440 mm
Θερμο υποδοχή	no
Επιφάνεια εναλλάκτη	0.21 m²
Συνεχής ροή υγρού στους DHW at Δ T 35 *80-70	71 L/h



Ενεργειακή Απόδοση σε συνεχή λειτουργία (μέγ. απόδοση εναλλάκτη) *80-70%	4.7 kW
Στατικές απώλειες	58 W



Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες της γκάμας Bilight με ενσωματωμένο εναλλάκτη θερμότητας /σερπαντίνα/ αποτελούν λύση για την χρήση εναλλακτικών πηγών θερμότητας, όπως είναι οι ηλιακοί συλλέκτες, οι λέβητες αερίου και οι λέβητες με στερεά καύσιμα. Η γκάμα περιλαμβάνει ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες με χωρητικότητα από 80 έως 150 λίτρα.

- Ενσωματωμένος εναλλάκτης θερμότητας (σερπαντίνα)
- INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESI τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
- Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών
- Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής
- Αντιπαγετική προστασία
- Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση
- Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής