



BILIGHT ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ

GCH 80 44 30 B12 TSR



|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| TIN                                             | 305319     |
| Χωρητικότητα                                    | 82 L       |
| Ύψος                                            | 0.440 m    |
| Πλάτος                                          | 0.855 m    |
| Μήκος                                           | 0.467 m    |
| Ισχύς                                           | 3000 W     |
| Χρόνος θέρμανσης $\Delta t$ 45K (15 - 60)**80°C | 1:25 h:min |
| Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC      | 1410 kWh   |
| Ενεργειακή κλάση                                | C          |



|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Διάμετρος                             | 440 mm |
| Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) | M      |
| V40                                   | 111 L  |
| T <sub>out of the box</sub>           | 60 °C  |
| MAX40                                 | 146 L  |



- Χωρητικότητα 80 λίτρα.
- Ισχύς - 3000 W
- Χάλκινος θερμαντήρας
- Ηλεκτρικές συνδέσεις - αριστερά ή δεξιά
- Εγγύηση - 5 χρόνια

## Serie information

GCH 80 44 30 B12 TSR

Τα οριζόντια σχέδια ηλεκτρικών θερμοσιφώνων της σειράς BiLight εξασφαλίζουν περισσότερο χώρο και συναρμολόγηση σε κενά μέρη και πάνω από την πόρτα. Στις συσκευές ενσωματώθηκαν όλα τα στοιχεία, τα οποία αναπτύχθηκαν από την TESI, καθώς επίσης και τεχνολογικές καινοτομίες. Η γκάμα προϊόντων περιέχει σχέδια με χωρητικότητα από 80 και 100 λίτρα.

- INSUTECH – ανεπτυγμένη από την TESI τεχνολογία για μόνωση υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας
- Τεχνολογία TESI AquaMore - Παρέχει έως και 40%\* περισσότερο ζεστό νερό για τα οριζόντια μοντέλα TESI BiLight, σε σύγκριση με τα οριζόντια μοντέλα TESI BiLight χωρίς αυτή την τεχνολογία. \*Για τα οριζόντια μοντέλα TESI BiLight με τεχνολογία TESI AquaMore σε σύγκριση με τα οριζόντια μοντέλα TESI BiLight χωρίς αυτή την τεχνολογία.
- Bilight ένδειξη για εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των λειτουργιών
- Ηλεκτρικός διακόπτης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής
- Αντιπαγετική προστασία
- Υαλοκεραμική επικάλυψη για προστασία από διάβρωση
- Συγκόλληση με πλάσμα του δοχείου νερού για μεγάλο κύκλο ζωής

\*Για τα οριζόντια μοντέλα TESI BiLight με τεχνολογία AquaMore σε σύγκριση με τα οριζόντια μοντέλα TESI BiLight χωρίς αυτή την τεχνολογία.